



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMN1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-2331

Sirena de canal de radio combinada

Características técnicas

Función	Notificación de luz y sonido de personas sobre un incendio o alarma en el área protegida en un comando recibido por el canal de radio desde el expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub		
Canal de radio (bidireccional)	Frecuencia de operación	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)	
	Rango del radiocanal en vista directa	No menos de 300 m	
	Potencia del radiante	no más de 10 mW	
Alimentación	Batería CR123A	Duración media de la batería	2 años
		Tensión de alimentación	de 2,2 hasta 3,0 V
		Mostrar el umbral de inicio para el reemplazo de la batería	2,5 V
		Umbral de apagado de sirena con ahorro de indicación de batería baja	2,1 V
	Fuente de alimentación externa de 12V	Tensión de alimentación	de 10 a 15 V
	Consumo de corriente en espera (cuando funciona con batería / fuente de alimentación externa)	0,03 mA /12 mA	
	Consumo de corriente en modo de transmisión por radio (cuando funciona con batería / fuente de alimentación externa)	55 mA /80 mA	
	Consumo de corriente en el modo de notificación de luz (cuando funciona con batería / fuente de alimentación externa)	80 mA /100 mA	
	Consumo de corriente en modo de alerta sonora (cuando se alimenta con batería / fuente de alimentación externa)	100 mA /100 mA	
	Conmutación automática de la fuente de alimentación de la batería a una fuente externa cuando esta última está conectada, cuando está desconectada - de vuelta al funcionamiento con batería		
Canal acústico	Nivel de presión acústica a una distancia de 1 m	no menos de 85 dB	
	Frecuencia de señales generadas	de 1500 a 2500 Hz	
Indicación de estado	Indicador LED		
Dimensiones	Diámetro 90 x 29 mm		
Peso sin batería	0,07 kg		
Rango de temperaturas	de - 30 a + 55°C		
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 25 °C		
Grado de protección	IP41		