



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-3221

Botón de pánico electrónico de radiocanal

Características técnicas

Función	Transmisión de alarma por el canal de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub	
Radiocanal	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Distancia de cobertura inalámbrica	no menos de 1000 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentación	Batería	CR2430
	Duración promedio de la batería cuando se presiona dos veces al día	4 años
	Tensión de alimentación	de 2,3 a 3,0 V
	Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado	0,025 mA
	Consumo de corriente cuando el transmisor está activado	22 mA
Modos de operacion	Con control de canal de radio para instalación estacionaria	
	Sin control del canal de radio cuando se usa como botón móvil	
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	86 x 40 x 20 mm	
Peso	0,04 kg	
Rango de temperaturas	de - 10 a + 50°C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 40 °C	
Grado de protección	IP41	