



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-3321

Sensor de apertura de puertas de punto de contacto magnético de canal de radio

Características técnicas

Función	Detección de intrusión en el área protegida al abrir puertas y ventanas cerradas. Transmisión de alarma por el canal de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub	
Radiocanal	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Distancia de cobertura inalámbrica a vista directa	no menos de 300 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentación	Batería	CR123A
	Duración media de la batería	de 5 a 7 años
	Tensión de alimentación	de 2,3 a 3,0 V
	Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado	0,02 mA
	Consumo de corriente cuando el transmisor está activado	22 mA
Contacto de accionamiento magnético	Número máximo de activaciones	no menos de 10 ⁶
	Distancia de activación	de 20 a 30 mm
	Distancia de recuperación	de 13 a 23 mm
Borna "Zone"	Voltaje en las bornas "Zone" en modo de espera	2,5 V
	Corriente de la borna para suministrar detectores	no más de 0.035 mA
Modo de funcionamiento adicional	Estado del transmisor de radio del sensor conectado a la borna "Zone"	
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	109 x 34 x 27 mm	
Peso	0,05 kg	
Rango de temperaturas	de - 20 a + 50°C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 40 °C	
Grado de protección	IP41	