



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-3731

Detector de temperatura de canal de radio

Características técnicas

Función	Medición de temperatura en el lugar de instalación y transmisión de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub	
Radiocanal	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Distancia de cobertura inalámbrica	no menos de 300 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentación	Batería	Lithium, 3.6V, AA
	Duración media de la batería	de 5 a 7 años
	Tensión de alimentación	de 2,6 a 3,6 V
	Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado	0,025 mA
	Consumo de corriente cuando el transmisor está activado	25 mA
Rango de temperatura medidas	Con el sensor incorporado	de - 30 a + 55°C
	Sensor externo DS 18B20 (no incluido en la entrega) conectado la bornera del sensor	de -55 a 125 °C
Altura de instalación	1,0-1,5 m	
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	109 x 34 x 27 mm	
Peso sin batería	0,05 kg	
Rango de temperaturas	de - 30 hasta + 55°C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 95 % a + 40 °C	
Grado de protección	IP41	