



**TEKO-TD LLC**

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMN1,

OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



## Astra-4511

### Botón de incendio manual de radiocanal

#### Características técnicas

|   |  |  |
|---|--|--|
| Función   | Activación manual de la señal de alarma de incendio presionando el botón.<br>Transmisión de la señal de incendio a través del canal de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub |  |
| Funcion adicional                                     | Medición y transmisión a través del canal de radio de la temperatura ambiente (en el rango de - 30 a + 55 ° C)   |  |
| Canal de radio (bidireccional)                        | Frecuencia   | 433,42 MHz (frecuencia 1)<br>434,42 MHz (frecuencia 3) |
|   | Distancia de cobertura inalámbrica a vista directa   | no menos de 300 m                                      |
|   | Potencia del radiante  | no más de 10 mW  |
| Alimentación  | Baterías, principal y de respaldo (instaladas)   | CR123A, 2 uds.   |
|   | Duración promedio de la batería principal  | hasta 3 años   |
|   | Duración media de la baterías  | hasta 5 años   |
|   | Tensión de alimentación  | de 2,1 hasta 3,0 V                                     |
|   | Visualización del umbral de inicio para el reemplazo de la batería   | 2,4 <sub>-0,1</sub> V                                  |
|   | El umbral más bajo de la tensión de alimentación (el umbral de apagado programado mientras se mantiene la indicación de la descarga de la batería)   | 2,1 <sub>-0,1</sub> V                                  |
|   | Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado   | 0,01 mA  |
|   | Consumo de corriente cuando el transmisor está activado  | 60 mA  |
| Indicación de estado                                  | Indicador LED  |  |
| Dimensiones   | 110 x 94 x 47 mm   |  |
| Peso con baterías                                     | 0,2 kg   |  |
| Rango de temperaturas                                 | de - 30 a + 55 °C  |  |
| Humedad relativa del aire sin condensación de humedad | hasta 93 % a + 40 °C   |  |
| Grado de protección                                   | IP40   |  |
| Entrega   | Botón Astra-4511   | 1 ud.  |
|   | Llave de guardas (grande)  | 1 ud.  |
|   | Llave empujadora (pequeña)   | 1 ud.  |
|   | Tornillo   | 2 uds.   |
|   | Cuña de llave  | 2 uds.   |
|   | Etiqueta   | 2 uds.   |
|   | Manual   | 1 ud.  |