



**TEKO-TD LLC**

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,  
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



## Astra-6131

**Sensor de intrusión superficial acústico de canal de radio**

### Características técnicas

Función	Detección de rotura de cristales de estructuras acristaladas en locales cerrados. Transmisión de alarma por el canal de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub	
Función adicional	Supervisión del estado de los detectores con contactos normalmente cerrados conectados a la borna ZONE. Longitud del cable no más de 1,5 m	
Radiocanal	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Distancia de cobertura inalámbrica a vista directa	no menos de 300 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentación	Batería	CR123A
	Duración media de la batería	5 años*
	Tensión de alimentación	de 2,4 a 3,2 V
	Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado	no más de 0,06 mA
	Consumo de corriente cuando el transmisor está activado	no más de 25 mA
Canal acústico	Primera banda (alta) de frecuencias operativas	4 a 6 kHz
	Segunda banda (baja) de frecuencias operativas	de 100 a 200 Hz
	Rango de trabajo máximo del detector	6 m
	Ángulo del área de detección	120°
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	87 x 54 x 28 mm	
Peso sin batería	0,04 kg	
Rango de temperaturas	de - 20 a + 50 °C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 40 °C	
Grado de protección	IP30	

\* Un entorno de ruido aumentado en el área de detección reduce la vida útil de la batería en un 50% (cuanto más ruido, más a menudo se "despierta" el detector para procesar la información).