



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,

OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-621 ver. RF

Detector inalámbrico de doble canal

Características técnicas

Función	Detección de una intrusión en un espacio seguro de un área cerrada, la rotura de cristales y la transmisión de la señal de alarma por canal de radio al expansor Astra-WE 433, al controlador Security Hub o al panel de control Astra-812 Pro.	
Función adicional	Inmune al movimiento de mascotas de hasta 20 kg.	
Radiocanal	Frecuencia de operación	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Rango de cobertura inalámbrica a vista directa	300 m
	Potencia del transmisor	no más de 10 mW
Canal óptico	Alcance de detección de movimiento	10 m
	Ángulo de visión horizontal	90°
	Rango de velocidades detectables	de 0,3 a 3,0 m/s
	Resistente a la luz ambiental	6500 lux
Canal acústico	Primera banda (alta) de frecuencias operativas	5900 a 6100 Hz
	Segunda banda (baja) de frecuencias operativas	140 a 160 Hz
	Rango de detección desde el centro del micrófono	6 m
	Ángulo del área de detección	120°
Alimentación	Batería	CR123A
	Duración media de la batería	hasta 5 años*
	Tensión de alimentación	de 2,2 a 3,0 V
	Consumo máximo de corriente	0,095 mA
Altura de instalación	de 2,3 a 2,5 m	
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	92 x 64 x 45 mm	
Peso con batería	0,08 kg	
Rango de temperaturas	de - 20 a + 55 °C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 25 °C	
Grado de protección	IP30	

* La vida útil de la batería se reduce significativamente con el movimiento frecuente de personas en el área protegida, a bajas temperatura o con alta humedad.