



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-8121

Teclado de control de canal de radio

Características técnicas

Función	Ingresar y transmitir a través del canal de radio al Security Hub los comandos para controlar la instalación mediante un conjunto de códigos PIN, así como mediante botones de configuración rápida. Transmitir la señal de "Alarma" presionando el botón # durante al menos 2 s		
Canal de radio (bidireccional)	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)	
	Distancia de cobertura inalámbrica a vista directa	no menos de 300 m	
	Potencia del radiante	no más de 10 mW	
Alimentación	Batería 1.5 V, AA (2 uds.)	Duración media de la batería	1 año
		Tensión de alimentación	de 2,6 a 3,0 V
	Fuente de alimentación externa de 12V	Tensión de alimentación	de 5 a 12 V
	Fuente de alimentación externa de 5 V mediante conector micro-USB	Tensión de alimentación	5 V
	Consumo de corriente en espera con batería / fuente de alimentación externa		0,006 mA / 20 mA
	Consumo de corriente cuando el módulo de radio está activado		70 mA
Indicación de estado	Indicador LED		
Dimensiones	108 x 113 x 20,5 mm		
Peso sin batería	0,1 kg		
Rango de temperaturas	de - 10 a + 50°C		
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 93 % a + 40 °C		
Grado de protección	IP20		