



**TEKO-TD LLC**

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, [www.teko.biz](http://www.teko.biz), [sales@teko.biz](mailto:sales@teko.biz)

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,

OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



## Astra-8731

### Bloque relé de canal radio

#### Características técnicas

Función	Activación / desactivación remota del dispositivo alimentado desde la red de 100 a 220 V, conectado al enchufe del bloque. Control mediante un comando recibido a través de un canal de radio desde el expansor de radio Astra-RI-M RR, el panel de control Astra-812 Pro o el controlador Security Hub	
Canal de radio (bidireccional)	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Distancia de cobertura inalámbrica a vista directa	no menos de 300 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentado por 220 V	Voltaje de la fuente de alimentación	de 100 a 240 V
	Corriente de consumo	75 mA
Relé	Voltaje máximo de carga, AC	250 V
	Corriente máxima de carga, AC	16 A
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	140 x 80 x 67 mm	
Peso	0,18 kg	
Rango de temperaturas	de - 30 a + 55°C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 25 °C	
Grado de protección	IP20	