



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,
OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-RC

Botón de pánico manual móvil, contacto eléctrico de radiocanal

Características técnicas

Función	Transmisión de notificaciones de alarma y notificaciones identificables para armar (desarmar) a través del canal de radio al expansor de radio Astra-RI-M RR, al panel de control Astra-812 Pro o al controlador Security Hub	
Canal de radio	Frecuencia	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Distancia de cobertura inalámbrica a vista directa	no menos de 1000 m
	Potencia del radiante	no más de 10 mW
Alimentación	Batería	CR2430, 3,0 V
	Duración promedio de la batería cuando se presiona tres veces al día	4 años
	Tensión de alimentación	de 2,6 a 3,6 V
	Consumo de corriente cuando el transmisor está desactivado	0,002 mA
	Consumo de corriente cuando el transmisor está activado	45 mA
Indicación de estado	Indicador LED	
Dimensiones	74 x 33 x 14 mm	
Peso con batería	0,03 kg	
Rango de temperaturas	de - 10 hasta + 50°C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 40 °C	
Grado de protección	IP41	