



TEKO-TD LLC

Distribuidor general de ZAO NTC "TEKO"

420138, Kazán, prospekt Pobedy 19

+7 843 528-03-69, www.teko.biz, sales@teko.biz

TIN 7743593280, CAT 165901001, Acc. 40702840362210003010

SBERBANK (VOLGO-VYATSKY BANK) NIZHNY NOVGOROD, SWIFT: SABRRUMMNA1,

OKPO 95209487, OGRN 1067746535911



Astra-WE 433

Extensor inalámbrico 433 MHz

Características técnicas

Función	Dispositivo diseñado para recibir, decodificar y transmitir notificaciones de los dispositivos inalámbricos registrados en el sistema Astra-RI-M.	
Modos de Operación	- Modo Autónomo (RR) - Modo Extensor (RTR)	
Radiocanal	Frecuencia de operación	433,42 MHz (frecuencia 1) 434,42 MHz (frecuencia 3)
	Rango de cobertura inalámbrica a vista directa: - para detectores inalámbricos - para botón de pánico Astra-3221 - para llavero Astra-RC - para dispositivo Astra-WE 433 (Modo Extensor)	300 m 1000 m 1000 m 1500 m
	Potencia del transmisor	no más de 10 mW
	Alimentación	
Alimentación	Tensión de alimentación	10-28 V
	Consumo máximo de corriente -12 V -24 V	100 mA 80 mA
Parámetros de las salidas programables (RELAY1, RELAY2, RELAY3)	-Tensión de carga máxima -Corriente de carga máxima	100 V 0,1 A
Parámetros de la salida de colector abierto (OC)	-Tensión de carga máxima -Corriente de carga máxima	27 V 1,5 A
Salida Touch Memory (terminales TM+, GND)	-Tensión de carga máxima -Corriente de carga máxima	5 V 0,005 A
Tiempo de preparación técnica	60 s	
Indicación de estado	3 indicadores LED	
Longitud máxima de la línea de interface TM	25 m	
Longitud máxima de la línea de interface RS-485	1000 m	
Dimensiones (sin antena)	136 x 86 x 38 mm	
Peso (sin antena)	0,14 kg	
Rango de temperaturas	de - 10 a + 55 °C	
Humedad relativa del aire sin condensación de humedad	hasta 98 % a + 40 °C	
Grado de protección	IP20	